

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDA****AsahiKASEI****Producto terminado**

Fecha de preparación 19/3/2021  
 N° de SDS PF-23-1-ES  
 De acuerdo con OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS  
 WHMIS 2015  
 NBR 14725-4:2014  
 NCh 2245:2015  
 IRAM 41400-2006  
 NOM-018-STPS-2015

**ASACLEAN™ PF****1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO****NOMBRE DEL PRODUCTO:** ASACLEAN™ PF**USO GENERAL:** Compuesto de purga para máquinas de moldeo por inyección y extrusión de termoplásticos**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Compuesto de purga a base de resina policarbónica**CÓDIGO DEL PRODUCTO:** ASACLEAN™ PF**PROVEEDOR**

Asahi Kasei Asaclean Americas, Inc.  
 Asahi Kasei Group  
 1055 Parsippany Blvd  
 Parsippany, NJ 07054

**Servicio al Cliente y Seguridad de Producto:** (973) 257-1999**Fabricante**

Asahi Kasei Corporation  
 Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0006 Japan  
 Departamento a cargo: ASACLEAN Business Dept.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA DE 24 HRS.****CHEMTREC (Internacional):** (703) 527-3887**CHEMTREC (EE.UU./ Canadá):** (800) 424-9300

**COMENTARIOS:** Restricciones de uso - El uso de este material en las siguientes aplicaciones está estrictamente prohibido: Ser implantado en el cuerpo humano, contacto invasivo o no invasivo con el cuerpo humano (incluyendo la sangre, fluidos corporales, etc.) de forma continua durante 30 días o más.

**2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS****Clasificación de la sustancia o mezcla**

De acuerdo con: Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas  
 [SGA (Rev. 7) (2017)]

**Salud:** Irritación cutánea (Categoría 2); Irritación ocular grave (Categoría 2A)**Medio ambiente:** Ninguno**Físico:** Polvos combustibles [OSHA: HCS]**Etiqueta GHS****Pictograma:** GHS07

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDA



Producto terminado

Fecha de 19/3/2021

preparación PF-23-1-ES

Nº de SDS OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

De acuerdo con WHMIS 2015

NBR 14725-4:2014

NCh 2245:2015

IRAM 41400-2006

NOM-018-STPS-2015

ASACLEAN™ PF

**Palabra indicativa:** Advertencia [OSHA: HCS]**Declaraciones de peligro:** H315: Causa irritación cutánea

H319: Causa irritación ocular grave

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire

**Consejos de prudencia:** P264: Lávese las manos/la piel/los ojos completamente después de la manipulación.

P280: Use guantes de protección/protección ocular/protección facial.

P362+P364: Sáquese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

P302+P352: SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua. Si ocurre una irritación cutánea: solicite atención/consejo de un médico.

P305+P351+P338: SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con precaución con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tuviera y fuera fácil hacerlo. Continúe enjuagando.

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consiga atención/consejo de un médico.

P321: Tratamiento específico (consulte la SDS).

**Otros peligros**

No se espera ninguno

**3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN ACERCA DE LOS INGREDIENTES**

La composición de ASACLEAN™ PF se considera información comercial confidencial y por lo tanto se prohíbe su divulgación de acuerdo con el Párrafo (i) de 29 CFR §1910.1200 (OSHA), NBR 14725-4:2014, NCh 2245:2015 e IRAM 41400/41401, Párrafo E.3(c) del Apéndice E de la NOM-018-STPS-2015, Decreto 1496 de 2018, RTCR478:2015, y Decreto 307/2009.

Denominación química	Contenido %	Nº CAS
Resina policarbónica	>70%	No se mencionó
Aditivos de resina	<10%	No se mencionó
Aditivos inorgánicos	<20%	No se mencionó
Otros aditivos	<10%	No se mencionó

**4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDA****AsahiKASEI****Producto terminado**

Fecha de 19/3/2021

preparación PF-23-1-ES

Nº de SDS OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

De acuerdo con WHMIS 2015

NBR 14725-4:2014

NCh 2245:2015

IRAM 41400-2006

NOM-018-STPS-2015

**ASACLEAN™ PF****MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

- OJOS:** Lave los ojos inmediatamente con agua abundante, quite los lentes de contacto de inmediato a menos que se hayan pegado a los ojos. Consiga atención médica si la irritación persiste.
- PIEL:** Para el producto caliente, sumerja inmediatamente o lave el área afectada con abundante agua fría para disipar el calor. Cubra con una gasa o un forro de algodón y consiga atención médica inmediata. No se debe intentar quitar el material de la piel o quitar la vestimenta contaminada ya que la piel puede desgarrarse fácilmente.
- INGESTIÓN:** Lávese la boca con agua. No induzca al vómito a menos que se lo indique el personal médico.
- INHALACIÓN:** Si la persona hubiese sido afectada por los vapores del material calentado, retírela de la fuente de exposición y trásela al aire fresco. Si le resulta difícil respirar, obtenga atención médica de inmediato.

**SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS**

Consulte la Sección 11

**INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL NECESARIO**

No se espera ninguna.

**5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS**

**PELIGRO GENERAL:** Si hay vapor o humo presente, use un respirador apropiado aprobado de NIOSH y vestimenta protectora

**MEDIO EXTINTOR:** Use rocío de agua, espuma o químico seco

**PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTIÓN:** Los productos peligrosos de combustión pueden incluir: calor intenso, humo negro denso, fenol, etc.

**PELIGROS DE EXPLOSIÓN:** El polvo en concentraciones suficientes puede formar mezclas explosivas con el aire.

**EQUIPO CONTRA INCENDIOS:** Se recomienda rociar con agua, chorro de agua o espuma. No se recomienda el uso de productos químicos secos o dióxido de carbono, ya que tienen una menor capacidad de enfriamiento.

**EXPLOSIÓN DE FUEGO:** Las explosiones de polvo son posibles en altas concentraciones.

**SENSIBILIDAD ANTE IMPACTOS:** No se espera ninguna.

**EQUIPO PROTECTOR ESPECIAL:** No se espera ninguno.

**6. MEDIDAS ANTE LIBERACIONES ACCIDENTALES**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDA****AsahiKASEI****Producto terminado**

Fecha de 19/3/2021

preparación PF-23-1-ES

Nº de SDS OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

De acuerdo con WHMIS 2015

NBR 14725-4:2014

NCh 2245:2015

IRAM 41400-2006

NOM-018-STPS-2015

**ASACLEAN™ PF**

**DERRAME PEQUEÑO:** Aspire o barra el material y colóquelo en un contenedor de desperdicios designado y etiquetado.

Evite verter en drenajes pluviales y zanjas que conduzcan a vías fluviales.

Deseche por medio de un contratista autorizado en manejo de desechos.

**DERRAME GRANDE:** Aspire o barra el material y colóquelo en un contenedor de desperdicios designado y etiquetado.

Deseche por medio de un contratista autorizado en manejo de desechos.

**PRECAUCIONES AMBIENTALES**

**DERRAME EN AGUA:** Manténgalo lejos de vías fluviales y drenajes pluviales.

**DERRAME EN TIERRA:** Aspire o barra cuidadosamente el material derramado y colóquelo en un contenedor apropiado

para desecharlo.

**DERRAME EN AIRE:** No se espera ninguno.

**PROCEDIMIENTOS GENERALES:** No debe permitirse que los depósitos de polvo se acumulen en las superficies, ya que pueden formar una mezcla explosiva si se liberan a la atmósfera en una concentración suficiente.

Evite esparcir polvo en el aire.

**EQUIPO PROTECTOR ESPECIAL:** No se espera ninguno.

**7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**MANIPULACIÓN:** Cuando se manipulan los gránulos en el envase original, se recomienda el uso de guantes para evitar cualquier irritación. Manipule de forma segura para evitar cualquier derrame. Si manipula material fundido, evite respirar gases directamente de la purga fundida y use guantes apropiados. Si bien hay menos probabilidad de que los gránulos se enciendan a temperaturas normales, evite cualquier fuente de fuego/ignición en la cercanía del producto y realice un buen mantenimiento interno para que los alrededores estén siempre limpios. Y enfríe la pila de purga con agua. Asegúrese que haya una buena ventilación pues las resinas procesadas a temperaturas altas emitirán gases. Preferentemente debe proporcionarse ventilación local.

La carga electrostática puede acumularse y crear una condición peligrosa al manipular este material. Para minimizar este peligro, puede ser necesaria la conexión a tierra, pero puede no ser suficiente por sí sola.

Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y acumular una carga electrostática y/o una atmósfera inflamable (incluyendo el llenado de tanques y contenedores, el llenado de salpicaduras, la limpieza de tanques, el muestreo, la medición, la carga de interruptores, el filtrado, la mezcla, la agitación y las operaciones de camiones de vacío) y utilice procedimientos de mitigación apropiados. Para obtener más información, consulte la norma 29 CFR 1910.106 de la OSHA, "Líquidos inflamables y combustibles", la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 77, "Práctica recomendada sobre electricidad estática", y/o la Práctica recomendada 2003 del Instituto Americano del Petróleo (API), "Protección contra las igniciones que surgen de la electricidad estática, los rayos y las corrientes de fuga".

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDA****AsahiKASEI****Producto terminado**

Fecha de preparación	19/3/2021
Nº de SDS	PF-23-1-ES
De acuerdo con	OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS
	WHMIS 2015
	NBR 14725-4:2014
	NCh 2245:2015
	IRAM 41400-2006
	NOM-018-STPS-2015

**ASACLEAN™ PF**

**ALMACENAMIENTO:** Mantenga el material en un lugar seco y fresco. Protéjalo de la luz directa del sol, la lluvia y las fluctuaciones bruscas de temperatura.

**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:** En condiciones ambiente cuando no está en uso.

**TEMPERATURA DE CARGA:** El rango de temperatura de uso estándar es de 280-420°C (535-790 °F). No use este producto por encima de los 420 °C (790 °F). El punto de inflamación es 460 °C (860 °F). Apague los calentadores o baje la temperatura a 150 °C (300 °F) o menos si este producto quedará en reposo en el barril por una hora o más.

**PRESIÓN DE ALMACENAMIENTO:** Ambiente

**SENSIBILIDAD ESPECIAL:** No se espera ninguna.

**8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

**PARÁMETROS DE CONTROL:** Si se genera polvo durante la manipulación, utilice una ventilación adecuada para mantener la exposición al polvo en el aire por debajo de los límites de polvo molesto que se indican a continuación.

**LÍMITES DE EXPOSICIÓN:** Concentración permitida como polvo general

**Nota:** Es poco probable que la forma sólida (gránulos) represente un peligro para la salud. Los siguientes límites de exposición se aplican si el material está en forma de polvo o si las condiciones y/o prácticas de trabajo generan polvo.

ACGIH TLV (US) TWA: 10mg/m<sup>3</sup> por 8 horas. - Inhalable

TWA: 3mg/m<sup>3</sup> por 8 hrs. - Fracción respirable

**CONTROLES DE INGENIERÍA:** Use una buena ventilación estándar u otros controles de ingeniería para minimizar la inhalación de polvos/vapores

**EQUIPOS PROTECTORES PERSONALES**

**OJOS Y CARA:** Use lentes de seguridad para uso general.

Use gafas químicas para limpiar máquinas moldeadoras.

**PIEL:** Material frío o a temperatura ambiente: No se requiere de ninguno. Sin embargo, la ropa de protección es una buena práctica industrial.

Material caliente: Use careta protectora, vestimenta y guantes protectores resistentes al calor que sean capaces de aguantar la temperatura del producto fundido.

**RESPIRATORIO:** Para reducir al mínimo el riesgo de sobreexposición al polvo, vapor, gases, se recomienda utilizar el sistema de escape local para temperaturas de procesamiento de 280-420 °C (535-790 °F). No use este producto por encima de los 420 °C (790 °F). La protección respiratoria aprobada por NIOSH/OSHO o EN se recomienda cuando las concentraciones en el aire superan los límites de exposición.

**ROPA PROTECTORA:** Se recomienda ropa de uso estándar en la industria.

**PRÁCTICAS DE HIGIENE LABORAL:** Lávese las manos después de manipular, antes de comer, fumar, usar el baño y al final del día.

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDA****AsahiKASEI****Producto terminado**

Fecha de 19/3/2021

preparación PF-23-1-ES

N° de SDS OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

De acuerdo con WHMIS 2015

NBR 14725-4:2014

NCh 2245:2015

IRAM 41400-2006

NOM-018-STPS-2015

**ASACLEAN™ PF****9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas****APARIENCIA****ESTADO FÍSICO:** Sólido**FORMA:** Gránulos**COLOR:** Blanco lechoso - amarillo suave**OLOR:** De débil a fuerte**UMBRAL DE OLOR:** No disponible**pH:** NA = No aplicable**PUNTO DE FUSIÓN:** No presenta un punto de fusión agudo, pero se ablanda a unos 150° C (302° F)**PUNTO DE CONGELACIÓN:** NA = No Aplicable**PUNTO DE EBULLICIÓN:** No hay datos disponibles**PUNTO DE INFLAMACIÓN Y MÉTODO:** 460° C (860° F)**TASA DE EVAPORACIÓN:** NA = No aplicable**INFLAMABILIDAD:** No hay datos disponibles**LÍMITES DE INFLAMABILIDAD SUPERIOR E INFERIOR:** No hay datos disponibles**PRESIÓN DE VAPOR:** No disponible**DENSIDAD DEL VAPOR:** No disponible**PUNTO DE CONGELACIÓN:** NA = No Aplicable**GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 1.26 a 23 ° C (73 °F)**SOLUBILIDAD****AGUA:** Insoluble**OTRO SOLVENTE:** Soluble en solventes aromáticos y ésteres (excepto para el contenido inorgánico)**COEFICIENTE DE PARTICIÓN (log Kow):** No hay datos disponibles**TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:** 520° C (968° F)**TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN:** No hay datos disponibles**VISCOSIDAD:** NA = No aplicable**PROPIEDADES EXPLOSIVAS:** No hay datos disponibles**PROPIEDADES OXIDANTES:** No hay datos disponibles**Otra información:****TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS:** 2-4 mm**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD****REACTIVIDAD:** Estable y no reactivo bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.**ESTABILIDAD QUÍMICA:** El producto es estable**POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:** No se espera ninguna.**CONDICIONES A EVITAR:** No exceda el rango de temperatura recomendado. Para evitar la autoignición / descomposición peligrosa de masas gruesas de plástico calientes, las purgas deben recogerse en formas pequeñas y planas para permitir un rápido enfriamiento en agua. No permita que ASACLEAN grado PF quede

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDA



Producto terminado

Fecha de

19/3/2021

preparación

PF-23-1-ES

Nº de SDS

OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

De acuerdo con

WHMIS 2015

NBR 14725-4:2014

NCh 2245:2015

IRAM 41400-2006

NOM-018-STPS-2015

ASACLEAN™ PF

---

en reposo en el barril por NINGÚN período de tiempo a una temperatura mayor a 370 °C (700 °F).

**MATERIALES INCOMPATIBLES:** No se espera ninguno.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:** Fenol, etc.

---

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN:** Contacto con la piel

**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN:**

**OJOS:** Irritación o lagrimeo

**PIEL:** El contacto produce irritación cutánea.

**ABSORCIÓN EN LA PIEL:** NA = No aplicable

**INGESTIÓN:** Malestar estomacal o náusea

**INHALACIÓN:** Irritación de garganta o tos

**TOXICIDAD AGUDA**

**Oral:** No clasificada

**Dérmica:** No clasificada

**Gases de inhalación:** No clasificada

**Vapor de inhalación:** No clasificada

**Inhalación de polvo/vaho:** No clasificada

**CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEA:** Categoría 2, H315: Causa irritación cutánea

**IRRITACIÓN/DAÑO GRAVE EN LOS OJOS:** Categoría 1, H319: Causa irritación ocular grave

**SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA O RESPIRATORIA:** No clasificada

**MUTAGENICIDAD DE CÉLULAS GERMINALES:** No clasificada

**CARCINOGENICIDAD:** No clasificado

**TOXICIDAD REPRODUCTIVA:** No clasificada

**TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT)-EXPOSICIÓN ÚNICA:** No clasificada

**STOT POR EXPOSICIONES REPETIDAS:** No clasificada

**PELIGRO POR ASPIRACIÓN:** No clasificado

---

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**ECOTOXICIDAD:** No hay datos específicos sobre este producto ni cada uno de sus ingredientes.

**PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:** No hay datos disponibles

**POTENCIAL BIOACUMULADOR:** No hay datos disponibles

**MOVILIDAD EN SUELO:** Sin datos disponibles

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PBT y mPmB:** No hay datos disponibles

**OTROS EFECTOS ADVERSOS:** No hay más datos

---

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

**MÉTODO DE ELIMINACIÓN:** Evite el contacto de los derrames de materiales y la escorrentía con el suelo y

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDA



Producto terminado

Fecha de 19/3/2021

preparación PF-23-1-ES

Nº de SDS OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

De acuerdo con WHMIS 2015

NBR 14725-4:2014

NCh 2245:2015

IRAM 41400-2006

NOM-018-STPS-2015

ASACLEAN™ PF

las aguas superficiales. Consulte a un profesional del medio ambiente para determinar si las reglamentaciones locales, regionales o nacionales clasificarían los materiales derramados o contaminados como desechos peligrosos. Utilice únicamente transportadores, recicladores, tratamientos, almacenes o instalaciones de desecho aprobados.

**ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO:** Deseche de acuerdo con las leyes locales en una instalación aprobada para la eliminación de residuos.

**RECIPIENTE VACÍO:** Recicle cuando sea posible, o deseche de acuerdo con las leyes locales

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Nota: Esta mezcla no está regulada como mercancía peligrosa para el transporte.

	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (DOT, por sus siglas en inglés)	IMO/IMDG	ICAO/IATA
Número ONU	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Designación oficial de transporte ONU	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Clase(s) de riesgo para el transporte	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Grupo de embalaje	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Riesgos ambientales	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Precauciones especiales para el usuario	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC	No aplicable	No aplicable	No aplicable

## 15. INFORMACIÓN NORMATIVA

EE.UU.

OSHA:

Regla de comunicación de peligro, 29 CFR, 1910.1200.

Inventario TSCA:

Todos los ingredientes se listan o exceptúan.

EPCRA Sección 312/313:

No hay ningún ingrediente listado que supere las

cantidades reportables.

Sustancias peligrosas de CERCLA:

No hay ningún ingrediente listado que supere

las cantidades reportables.

Canadá

Health Canada:

WHMIS 2015

Ley de Protección Ambiental Canadiense, 1999

Lista de Sustancias Tóxicas:

No hay ningún ingrediente listado



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDA



## Producto terminado

Fecha de preparación 19/3/2021  
 N° de SDS PF-23-1-ES  
 De acuerdo con OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS  
 WHMIS 2015  
 NBR 14725-4:2014  
 NCh 2245:2015  
 IRAM 41400-2006  
 NOM-018-STPS-2015

## ASACLEAN™ PF

**Lista de Sustancias Prioritarias (PSL):**

No hay ningún ingrediente listado

**Lista de Sustancias Nacionales (DSL)/****Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL):**

Uno o más ingredientes están listados ya sea en la  
 DSL o la  
 NDSL

**Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes:**

No hay ningún ingrediente listado que

supere las cantidades reportables

**Brasil****ABNT:**

NBR 14725-4:2014

**Chile****INN:**

NCh 2245:2015

**Argentina****IRAM:**

IRAM 41400-2006

**México****STPS:**

NOM-018-STPS-2015

**Ley General de Salud:**

Ni el producto ni ninguno de sus componentes está clasificado como "Sustancia química peligrosa" de acuerdo con la *Ley General de Salud*.

**Colombia**

Decreto 1496 de 2018

**Costa Rica**

RTCR478:2015

**Uruguay**

Decreto 307/2009

**Perú****Lista de Sustancias Carcinógenas Prohibidas**

No hay ningún ingrediente listado

**Lista de Control de Materias Primas Químicas y Productos Supervisados**

listado

No hay ningún ingrediente

**Otro, América Latina**

Consulte todas las normativas nacionales y locales relacionadas

**HMIS**

*Precaución: Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0-4, donde el 0 representa un riesgo o peligro mínimos, y el 4 representa un riesgo o peligro significativos. Aunque las clasificaciones HMIS® no se requieren en las MSDS bajo el 29 CFR 1910.1200, quien prepara el documento puede proporcionarlas. Las clasificaciones HMIS® deben ser utilizadas solamente en conjunto con un programa HMIS® totalmente implementado por los trabajadores que hayan recibido capacitación apropiada de HMIS®. HMIS® es una marca y servicio registrados de la NPCA. Los materiales HMIS® pueden comprarse exclusivamente a J. J. Keller (800) 327-6868.*

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDA****AsahiKASEI****Producto terminado**


Fecha de preparación 19/3/2021  
 N° de SDS PF-23-1-ES  
 De acuerdo con OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS  
 WHMIS 2015  
 NBR 14725-4:2014  
 NCh 2245:2015  
 IRAM 41400-2006  
 NOM-018-STPS-2015

**ASACLEAN™ PF**

## CLASIFICACIÓN HMIS

<b>SALUD</b>	1
<b>INFLAMABILIDAD</b>	1
<b>PELIGRO FÍSICO</b>	0
<b>PROTECCIÓN PERSONAL</b>	A

## CÓDIGOS NFPA

**16. OTRA INFORMACIÓN****RAZÓN PARA EMISIÓN:** Formato SDS de GHS**PREPARADO POR:** ASACLEAN R&D Department, Asahi Kasei Corporation**Fecha de preparación:** 19/3/2021**RESUMEN DE REVISIONES:**

Sección 1: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA, Sección 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES, Sección 7: TEMPERATURA DE CARGA, Sección 10: CONDICIONES A EVITAR, Sección 15: INFORMACIÓN NORMATIVA, Sección 16: OTRA INFORMACIÓN.

**FUENTES DE DATOS:** SDS proporcionada por los proveedores e información industrial común

**RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:** La información de esta Hoja de Datos de Seguridad se basa en datos considerados como precisos al momento de su preparación. Esta información de ninguna manera modifica, enmienda, incrementa o crea ninguna especificación ni garantía, y todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito en particular, se excluyen en la presente. Esta información es una recomendación de seguridad para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, desecho y liberación; y Asahi Kasei Asaclean Americas, Inc. no se hace responsable de ningún daño o perjuicio que resulte de un uso anormal, de ninguna falla en seguir las prácticas indicadas, o de ningún peligro inherente a la naturaleza del producto/material. Esta información solo se relaciona con el producto/material específico designado y podría no ser válida para tal producto/material usado en combinación con cualquier otro producto/material o en cualquier proceso, a menos que se especifique de otra manera.