

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**AsahiKASEI****Producto terminado**

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910.1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG**1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO****NOMBRE DEL PRODUCTO:** ASACLEAN™ AG**USO GENERAL:** Compuesto de purga para máquinas de moldeo por inyección y extrusión de termoplásticos**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Compuesto de purga a base de resina de olefina**CÓDIGO DEL PRODUCTO:** ASACLEAN™ AG**PROVEEDOR**

Asahi Kasei Plastics North America, Inc.

900 E Van Ripper Rd.

Fowlerville, MI 48836

Servicio al Cliente y Seguridad de Producto: (973) 257-1999**TELÉFONOS DE EMERGENCIA DE 24 HRS.****CHEMTREC (Internacional):** (703) 527-3887**CHEMTREC (EE.UU./ Canadá):** (800) 424-9300**COMENTARIOS:** Restricciones de uso - El uso de este material en las siguientes aplicaciones está estrictamente prohibido: Ser implantado en el cuerpo humano, contacto invasivo o no invasivo con el cuerpo humano (incluyendo la sangre, fluidos corporales, etc.).**2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS****Clasificación de la sustancia o mezcla**

De acuerdo con: Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas

[SGA (Rev. 7) (2017)]

Salud: Es poco probable que la forma sólida (gránulos) presente un peligro para la salud**Medio ambiente:** Ninguno**Físico:** Polvos combustibles [OSHA: HCS]**Elementos de la etiqueta según el SGA****Pictograma:** Sin pictograma**Palabra indicativa:** Advertencia [OSHA: HCS]**Declaraciones de peligro:** Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire [OSHA: HSC]**Otros peligros**

No se espera ninguno

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN ACERCA DE LOS INGREDIENTES

La composición de ASACLEAN™ AG es considerada información comercial confidencial y por lo tanto no se revelará de acuerdo con el Párrafo (i) del 29 CFR §1910.1200 (OSHA) y el Párrafo E.3(c) del Apéndice E de la NOM-018-STPS-2015, NBR 14725-4:2014, and RTCR478:2015.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

AsahiKASEI

Producto terminado

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910. 1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

Grado	Composición	Contenido %	N° CAS
AG	Resina de olefina Aditivos inorgánicos (incluir vidrio) Aditivos	Más de 60 Menos de 40 Menos de 10	No se mencionó No se mencionó No se mencionó

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS:** Lave los ojos inmediatamente con agua abundante, quite los lentes de contacto de inmediato a menos que se hayan pegado a los ojos. Consiga atención médica si la irritación persiste.
- PIEL:** En caso de producto caliente, sumerja inmediatamente en, o lave el área afectada con abundante agua fría para disipar el calor. Cubra con una gasa o un forro de algodón y consiga atención médica inmediata. No se debe intentar quitar el material de la piel o quitar la vestimenta contaminada ya que la piel puede desgarrarse fácilmente.
- INGESTIÓN:** Lávese la boca con agua. No induzca al vómito a menos que se lo indique el personal médico.
- INHALACIÓN:** Si la persona hubiese sido afectada por los vapores del material calentado, retírela de la fuente de exposición y trasládela al aire fresco. Si le resulta difícil respirar, obtenga atención médica de inmediato.

SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS

Consulte la Sección 11

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL NECESARIO

No se espera ninguna.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

PELIGRO GENERAL: Si hay vapor o humo presente, use un respirador apropiado aprobado de NIOSH y vestimenta protectora

MEDIO EXTINTOR: Use rocío de agua, espuma o químico seco

PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTIÓN: Los productos peligrosos de combustión pueden incluir: calor intenso, humo negro denso, monóxido de carbono, dióxido de carbono, poliolefina degradada, sustancias oxidadas, etc.

PELIGROS DE EXPLOSIÓN: El polvo en concentraciones suficientes puede formar mezclas explosivas con el aire.

EQUIPO CONTRA INCENDIOS: Se recomienda rociar con agua, chorro de agua o espuma. No se recomienda el uso de productos químicos secos o dióxido de carbono, ya que tienen una menor capacidad de

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Producto terminado

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910. 1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

 enfriamiento.
EXPLOSIÓN DE FUEGO: Las explosiones de polvo son posibles en altas concentraciones.**SENSIBILIDAD ANTE IMPACTOS:** No se espera ninguna.**EQUIPO PROTECTOR ESPECIAL:** No se espera ninguno.

6. MEDIDAS ANTE LIBERACIONES ACCIDENTALES
DERRAME PEQUEÑO: Aspire o barra el material y colóquelo en un contenedor de desperdicios designado y etiquetado.

Evite verter en drenajes pluviales y zanjas que conduzcan a vías fluviales.

Deseche por medio de un contratista autorizado en manejo de desechos.

DERRAME GRANDE: Aspire o barra el material y colóquelo en un contenedor de desperdicios designado y etiquetado.

Deseche por medio de un contratista autorizado en manejo de desechos.

PRECAUCIONES AMBIENTALES**DERRAME EN AGUA:** Manténgalo lejos de vías fluviales y drenajes pluviales.**DERRAME EN TIERRA:** Aspire o barra cuidadosamente el material derramado y colóquelo en un contenedor apropiado para desecharlo.**DERRAME EN AIRE:** No se espera ninguno.**PROCEDIMIENTOS GENERALES:** No debe permitirse que los depósitos de polvo se acumulen en las superficies, ya que pueden formar una mezcla explosiva si se liberan a la atmósfera en una concentración suficiente.

Evite esparcir polvo en el aire.

EQUIPO PROTECTOR ESPECIAL: No se espera ninguno.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
MANIPULACIÓN: Cuando se manipulan los gránulos en el envase original, se recomienda el uso de guantes para evitar cualquier irritación. Manipule de forma segura para evitar cualquier derrame. Si manipula material fundido, evite respirar gases directamente de la purga fundida y use guantes apropiados. Si bien hay menos probabilidad de que los gránulos se enciendan a temperaturas normales, evite cualquier fuente de fuego/ignición en la cercanía del producto y realice un buen mantenimiento interno para que los alrededores estén siempre limpios. Y enfríe la pila de purga con agua. Asegúrese que haya una buena ventilación pues las resinas procesadas a temperaturas altas emitirán gases. Preferentemente debe proporcionarse ventilación local.

La carga electrostática puede acumularse y crear una condición peligrosa al manipular este material. Para minimizar este peligro, puede ser necesaria la conexión a tierra, pero puede no ser suficiente por sí sola.

Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y acumular una carga electrostática y/o una atmósfera inflamable (incluyendo salpicaduras durante el llenado de tanques y contenedores, la limpieza de

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Producto terminado

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910.1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

tanques, el muestreo, la medición, la carga de interruptores, el filtrado, la mezcla, la agitación y las operaciones de camiones de vacío) y utilice procedimientos de mitigación apropiados. Para obtener más información, consulte la norma 29 CFR 1910.106 de la OSHA, "Líquidos inflamables y combustibles", la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 77, "Práctica recomendada sobre electricidad estática", y/o la Práctica recomendada 2003 del Instituto Americano del Petróleo (API), "Protección contra las igniciones que surgen de la electricidad estática, los rayos y las corrientes de fuga".

ALMACENAMIENTO: Mantenga el material en un lugar seco y fresco. Protéjalo de la luz directa del sol, la lluvia y las fluctuaciones bruscas de temperatura.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: En condiciones ambiente cuando no está en uso.

TEMPERATURA DE CARGA: El rango de temperatura de uso estándar es de 200-300 °C (390-570 °F). No use este producto por encima de los 300 °C (570 °F). No permita que ASACLEAN grado AG quede en reposo en el barril por NINGÚN período de tiempo a NINGUNA temperatura.

PRESIÓN DE ALMACENAMIENTO: Ambiente

SENSIBILIDAD ESPECIAL: No se espera ninguna.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

PARÁMETROS DE CONTROL: Si se genera polvo durante la manipulación, utilice una ventilación adecuada para mantener la exposición al polvo en el aire por debajo de los límites de polvo molesto que se indican a continuación.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN: Concentración permitida como polvo general

Nota: Es poco probable que la forma sólida (gránulos) represente un peligro para la salud. Los siguientes límites de exposición se aplican si el material está en forma de polvo o si las condiciones y/o prácticas de trabajo generan polvo.

ACGIH TLV (US) TWA: 10mg/m³ por 8 horas. - Inhalable

TWA: 3mg/m³ por 8 hrs. - Fracción respirable

CONTROLES DE INGENIERÍA: Use una buena ventilación estándar u otros controles de ingeniería para minimizar la inhalación de polvos/vapores

EQUIPOS PROTECTORES PERSONALES

OJOS Y CARA: Use lentes de seguridad para uso general.

Use gafas químicas para limpiar máquinas moldeadoras.

PIEL: Material frío o a temperatura ambiente: No se requiere de ninguno. Sin embargo, la ropa de protección es una buena práctica industrial.

Material caliente: Use careta protectora, vestimenta y guantes protectores resistentes al calor que sean capaces de aguantar la temperatura del producto fundido.

RESPIRATORIO: Para reducir al mínimo el riesgo de sobreexposición al polvo, vapor, gases, se recomienda utilizar el sistema de escape local para temperaturas de procesamiento de 200-300 °C (390-570 °F). No use este producto por encima de los 300 °C (570 °F). La protección respiratoria aprobada por NIOSH/OSHO o EN se recomienda cuando las concentraciones en el aire superan los límites de

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Producto terminado

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910. 1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

 exposición.
ROPA PROTECTORA: Se recomienda ropa de uso estándar en la industria.**PRÁCTICAS DE HIGIENE LABORAL:** Lávese las manos después de manipular, antes de comer, fumar, usar el baño y al final del día.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
APARIENCIA**ESTADO FÍSICO:** Sólido**FORMA:** Gránulos**COLOR:** Blanco, translúcido o incoloro**OLOR:** Olor débil**pH:** NA = No aplicable**DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA:** > a 300° C (570° F)**PRESIÓN DE VAPOR:** No disponible**DENSIDAD DEL VAPOR:** No disponible**PUNTO DE CONGELACIÓN:** NA = No Aplicable**PUNTO DE FUSIÓN:** 155-165°C (310-330°F)**SOLUBILIDAD****AGUA:** Insoluble**OTROS DISOLVENTES:** Soluble en metilacetona, ciclohexanona, etc. (excepto para el contenido inorgánico)**TASA DE EVAPORACIÓN:** NA = No Aplicable**TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS:** 3-5 mm**GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 1 a 1.25 a 23°C (73°F)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD: Estable y no reactivo bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.**ESTABILIDAD:** El producto es estable**POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:** No se espera ninguna.**CONDICIONES A EVITAR:** No exceda el rango de temperatura recomendado. Para evitar la autoignición / descomposición peligrosa de masas gruesas de plástico calientes, las purgas deben recogerse en formas pequeñas y planas para permitir un rápido enfriamiento en agua. No permita que ASACLEAN grado AG quede en reposo en el barril por NINGÚN período de tiempo a NINGUNA temperatura.**MATERIALES INCOMPATIBLES:** No se espera ninguno.**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:** Poliolefina degradada, sustancias oxidadas, etc.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN: Contacto con la piel**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN:****OJOS:** Irritación o lagrimeo

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Producto terminado

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910. 1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

PIEL: El contacto produce irritación cutánea.**ABSORCIÓN EN LA PIEL:** NA = No aplicable**INGESTIÓN:** Malestar estomacal o náusea**INHALACIÓN:** Irritación de garganta o tos**TOXICIDAD AGUDA****Oral:** No clasificada**Dérmica:** No clasificada**Gases de inhalación:** No clasificada**Vapor de inhalación:** No clasificada**Inhalación de polvo/vaho:** No clasificada**CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEA:** No clasificada**IRRITACIÓN/DAÑO GRAVE EN LOS OJOS:** No clasificada**SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA O RESPIRATORIA:** No clasificada**MUTAGENICIDAD DE CÉLULAS GERMINALES:** No clasificada**CARCINOGENICIDAD****NOTAS:** No clasificada**TOXICIDAD REPRODUCTIVA:** No clasificada**STOT-EXPOSICIÓN ÚNICA:** No clasificada**STOT-EXPOSICIÓN REPETIDA:** No clasificada**PELIGRO POR ASPIRACIÓN:** No clasificado

(Observación) La unidad de fibra de vidrio se considera "No clasificada por el GHS" porque es un artículo.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**ECOTOXICIDAD:** No hay datos específicos sobre este producto ni cada uno de sus ingredientes.**PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:** No hay datos disponibles**POTENCIAL BIOACUMULADOR:** No hay datos disponibles**MOVILIDAD EN SUELO:** Sin datos disponibles**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PBT y mPmB:** No hay datos disponibles**OTROS EFECTOS ADVERSOS:** No hay más datos**13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN****MÉTODO DE ELIMINACIÓN:** Evite el contacto de los derrames de materiales y la escorrentía con el suelo y las aguas superficiales. Consulte a un profesional del medio ambiente para determinar si las regulaciones locales, regionales o nacionales clasificarían los materiales derramados o contaminados como desechos peligrosos. Utilice únicamente transportadores, recicladores, tratamientos, almacenes o instalaciones de desecho aprobados.**ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO:** Deseche de acuerdo con las leyes locales en una instalación aprobada para la eliminación de residuos.**RECIPIENTE VACÍO:** Recicle cuando sea posible, o deseche de acuerdo con las leyes locales

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Producto terminado

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910.1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Nota: Esta mezcla no está regulada como mercancía peligrosa para el transporte.

	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (DOT, por sus siglas en inglés)	IMO/IMDG	ICAO/IATA
Número ONU	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Designación oficial de transporte ONU	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Clase(s) de riesgo para el transporte	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Grupo de embalaje	No clasificado	No clasificado	No clasificado
Riesgos ambientales	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Precauciones especiales para el usuario	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC	No aplicable	No aplicable	No aplicable

15. INFORMACIÓN NORMATIVA

EE.UU.

- OSHA:** Regla de comunicación de peligro, 29 CFR, 1910.1200.
- Inventario TSCA:** Todos los ingredientes se listan o exceptúan.
- EPCRA Sección 312/313:** No hay ningún ingrediente listado por encima de las cantidades reportables.
- Sustancias Peligrosas de CERCLA:** No hay ningún ingrediente listado por encima de las cantidades reportables.

Canadá

- Health Canada:** WHMIS 2015
- Ley de Protección Ambiental Canadiense, 1999**
- Lista de sustancias tóxicas:** No hay ningún ingrediente listado que supere las cantidades reportables
- Lista de Sustancias Prioritarias (PSL):** No hay ningún ingrediente listado que supere las cantidades reportables
- Lista de Sustancias Nacionales (DSL)/**
- Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL):** Todos los ingredientes se listan en la DSL o NDSL
- Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes:** No hay ningún ingrediente listado que supere las cantidades reportables

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

AsahiKASEI

Producto terminado

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910. 1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

México**STPS:**

NOM-018-STPS-2015

Ley General de Salud:

Ni el producto ni ninguno de sus componentes está clasificado como "Sustancia química peligrosa" de acuerdo con la *Ley General de Salud*.

Brasil**ABNT:**

NBR 14725-4:2014

Costa Rica

RTCR478:2015


HMIS

Precaución: Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0-4, donde el 0 representa un riesgo o peligro mínimos, y el 4 representa un riesgo o peligro significativos. Aunque las clasificaciones HMIS® no se requieren en las SDS bajo el 29 CFR 1910. 1200, quien prepara el documento puede proporcionarlas. Las clasificaciones HMIS® deben ser utilizadas solamente en conjunto con un programa HMIS® totalmente implementado por los trabajadores que hayan recibido capacitación apropiada de HMIS®. HMIS® es una marca y servicio registrados de la NPCA. Los materiales HMIS® pueden comprarse exclusivamente a J. J. Keller (800) 327-6868.

CLASIFICACIÓN HMIS

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	1
PELIGRO FÍSICO	0
PROTECCIÓN PERSONAL	A

CÓDIGOS NFPA

**16. OTRA INFORMACIÓN****RAZÓN PARA EMISIÓN:** Formato SDS de GHS**PREPARADO POR:** ASACLEAN R&D Department, Asahi Kasei Corporation**Fecha de Preparación:** 01/04/2024**RESUMEN DE REVISIONES:**

Sección 15: INFORMACIÓN NORMATIVA, Sección 16: OTRA INFORMACIÓN.

FUENTES DE DATOS: SDS proporcionada por los proveedores e información industrial común

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: La información de esta Hoja de Datos de Seguridad se basa en datos considerados como precisos al momento de su preparación. Esta información de ninguna manera modifica, enmienda, incrementa o crea ninguna especificación ni garantía, y todas las garantías, expresas o implícitas,

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**AsahiKASEI****Producto terminado**

Fecha de preparación : 01/04/2024

N° de SDS : AG-5-5-ES

In accordance with 29 CFR 1910. 1200

WHMIS 2015

NOM-018-STPS-2015

NBR 14725-4:2014

ASACLEAN™ AG

incluyendo sin limitación las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito en particular, se excluyen en la presente. Esta información es una recomendación para la manipulación, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros, y Asahi Kasei Plastics North America, Inc. no será responsable por daños o lesiones que resulten del uso anormal, de cualquier omisión de seguir las prácticas apropiadas, o de peligros inherentes en la naturaleza del producto/material. Esta información solo se relaciona con el producto/material específico designado y puede no ser válida para tal producto/material usado en combinación con cualquier otro producto/material o en cualquier proceso, a menos que se especifique lo contrario.